中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305635975

认证委托人名称及地址

温州金宏电器有限公司

浙江省乐清市城东产业功能区永兴二路10号（浙江振发电器有限公司内）

生产者名称及地址

温州金宏电器有限公司

浙江省乐清市城东产业功能区永兴二路10号（浙江振发电器有限公司内）

生产企业名称及地址

温州金宏电器有限公司

浙江省乐清市城东产业功能区永兴二路10 号（浙江振发电器有限公司内）

产品名称和系列、型号、规格

按钮开关

J16、EJ16；详见附件；

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 08 月 13 日　　**有效期至：**2029 年 06 月 12 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 13 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，

也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305635975

J16、EJ16； Ui：250V；Uimp：2.5kV； J 型、接线端子类型为 C：Ith=20A；AC-15：Ue/Ie：250V/4A；DC-13：Ue/Ie：24V/15A； J 型、接线端子类型为 P、M：Ith=5A；AC-15：Ue/Ie：250V/0.5A；DC-13：Ue/Ie：24V/1A； EJ 型、接线端子类型为 P、A： Ith=3A；AC-15：Ue/Ie：250V/0.5A；DC-13：Ue/Ie：24V/1A； EJ 型、接线端子类型为 PP、PM：Ith=2A；DC-13：Ue/Ie：48V/0.1A； 安装孔径：Φ16mm。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305635975

3.3 型号的解释:

J	16	-	□	□	□	-	□	-	□	-	□	□	-	□	□	□
1	2		3	4	5		6		7		8	9		10	11	12

1 J：长款螺纹外壳（对应接线端子类型仅有 C、P、M）
2 安装孔径：Φ16mm
3 动作方式：见表
4 头部形状：见表
5 触点形式：见表
6 接线端子类型：见表
7 空：常规款（针对接线端子：C、M）;E-经济款（仅针对接线端子：P/空）
8 灯珠颜色：见表
9 灯珠电压：见表
10 外壳材质：空：不锈钢；T：黄铜镀铬；L□：铝，□表示铝氧化的颜色
11 按键材质：空：不锈钢；T：黄铜镀铬；L□：铝，□表示铝氧化的颜色
12 平面符号：空：标准型，无符号；□□：任意数字或字母组合（共 2 位），表示客户需求的刻字符号
注意：①□表示铝氧化的颜色：空-本色，R-红，G-绿，B-蓝，Y-黄，K-黑，GY-灰，AC-古铜色
②序号 5 与序号 10 之间的多个“-”仅为间隔符号，可省略
③客户需求的刻字符号，与产品外形尺寸、内部结构无关，不影响产品性能

3 动作方式	4 头部形状	5 触点形式
2：自复按钮;（头部形状 1-A） 3：自锁按钮;（头部形状 1-A） 4：选择 2 段;（头部形状仅 1,7） 5：选择 3 段;（头部形状仅 1,7） 6：钥匙 2 段;（头部形状仅 1） 7：钥匙 3 段;（头部形状仅 1） 8：急停;（头部形状仅 1） 备注：4、5、6、7、8 仅针对接线端子为 P 的产品。	1：平面; 2：高面; 3：弧面; 5：全灯型; 6：高面带灯; 7：环面带灯; 8：点面带灯; 9：高点面带灯; A：弧面带灯;	1：1NO+1NC; 2：2NO+2NC;
6 接线端子类型	**8 灯珠颜色**	**9 灯珠电压**
C：宽脚插片端子型; P/空：焊线型; M：平行引脚焊线型;	空：无（不带灯）; R：红; B：蓝; G：绿; Y：黄; W：白; A：橙; 以上字母组合：三色或双色	空：不带灯; 3：DC3V; 6：DC6. 3V; 12：DC12V; 24：DC24V; 36：DC36V; 48：DC48V; 110：AC110V; 220：AC220V;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305635975

EJ 16 - □ □ □ - □ □ □ - □ □ □

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 EJ：短款螺纹外壳（对应接线端子类型仅有 PP、PM、A、P）

2 安装孔径：Φ16mm

3 动作方式：见表

4 头部形状：见表

5 触点形式：见表

6 接线端子类型：见表

7 灯珠颜色：见表

8 灯珠电压：见表

9 外壳材质：空：不锈钢；T：黄铜镀铬；L□：铝，□表示铝氧化的颜色

10 按键材质：空：不锈钢；T：黄铜镀铬；L□：铝，□表示铝氧化的颜色

11 平面符号：空：标准型，无符号；□□：任意数字或字母组合（共 2 位），表示客户需求的刻字符号

注意：①□表示铝氧化的颜色：空-本色，R-红，G-绿，B-蓝，Y-黄，K-黑，GY-灰，AC-古铜色

②序号 5 与序号 6 之间的“-”仅为间隔符号，可省略

序号 8 与序号 9 之间的“-”仅为间隔符号，可省略

③客户需求的刻字符号，与产品外形尺寸、内部结构无关，不影响产品性能

3 动作方式	4 头部形状	5 触点形式
2：自复按钮；	1：平面； 2：高面； 3：弧面； 5：全灯型； 6：高面带灯； 7：环面带灯； 8：点面带灯； 9：高点面带灯； A：弧面带灯；	1：1NO；
6 接线端子类型	**7 灯珠颜色**	**8 灯珠电压**
PP：短行程插件型；（仅配备灯珠电压 DC3V-DC48V） PM：短行程焊线型；（仅配备灯珠电压 DC3V-DC48V） A：螺丝型； P/空：焊线型；	空：无（不带灯）； R：红； B：蓝； G：绿； Y：黄； W：白； A：橙； 以上字母组合：三色或双色	空：不带灯； 3：DC3V； 6：DC6.3V； 12：DC12V； 24：DC24V； 36：DC36V； 48：DC48V； 110：AC110V； 220：AC220V；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2024010305635975

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Wenzhou Jinhong Electrical Co.,Ltd.
No.10(In Zhejiang Zhenfa Electric Appliance Co., Ltd.), Yongxing Second Road, Chengdong Industrial Function Zone, Yueqing City；zhejiang province

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Wenzhou Jinhong Electrical Co.,Ltd.
No.10(In Zhejiang Zhenfa Electric Appliance Co., Ltd.), Yongxing Second Road, Chengdong Industrial Function Zone, Yueqing City；zhejiang province

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY

Wenzhou Jinhong Electrical Co.,Ltd.
No.10(In Zhejiang Zhenfa Electric Appliance Co., Ltd.), Yongxing Second Road, Chengdong Industrial Function Zone, Yueqing City，zhejiang province

PRODUCT NAME,MODEL AND SPECIFICATION

Button switch
J16、EJ16；See the Appendix

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C03-02:2024).

Valid from: Aug.13,2026 **Valid until:** Jun.12,2029

Date of original issued: Jun.13,2024

The certificate information and validity could be checked by scanning the QR code below or logging in to the website of the issuing authority, or on the website of the CNCA (www.cnca.gov.cn).

SIGNATURE:

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO. : 2024010305635975

Appendix: Page 1 of 3

J16、EJ16； Ui：250V；Uimp：2.5kV； J type、terminal type C：Ith=20A；AC-15：Ue/Ie：250V/4A；DC-13：Ue/Ie：24V/15A； J type、terminal type P、M：Ith=5A；AC-15：Ue/Ie：250V/0.5A；DC-13：Ue/Ie：24V/1A； E J type、terminal type P、A：Ith=3A；AC-15：Ue/Ie：250V/0.5A；DC-13：Ue/Ie：24V/1A； E J type、terminal type PP、PM：Ith=2A；DC-13：Ue/Ie：48V/0.1A； Installation hole diameter：Φ16mm。

This page is attached to the certificate and should be used at the same time as the certificate page.

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.

http://www.cqc.com.cn Building 5, Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P. R. China Tel: +86 10 83886666

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO. : 2024010305635975

3.3 型号的解释:

J	16	-	□	□	□	-	□	-	□	-	□	□	-	□	□	□
1	2		3	4	5		6		7		8	9		10	11	12

1 J: 长款螺纹外壳（对应接线端子类型仅有 C、P、M）
2 安装孔径: Φ16mm
3 动作方式: 见表
4 头部形状: 见表
5 触点形式: 见表
6 接线端子类型: 见表
7 空: 常规款（针对接线端子: C、M）;E-经济款（仅针对接线端子: P/空）
8 灯珠颜色: 见表
9 灯珠电压: 见表
10 外壳材质: 空: 不锈钢; T: 黄铜镀铬; L□: 铝, □表示铝氧化的颜色
11 按键材质: 空: 不锈钢; T: 黄铜镀铬; L□: 铝, □表示铝氧化的颜色
12 平面符号: 空: 标准型，无符号; □□: 任意数字或字母组合（共 2 位），表示客户需求的刻字符号
注意: ①□表示铝氧化的颜色: 空-本色，R-红，G-绿，B-蓝，Y-黄，K-黑，GY-灰，AC-古铜色
②序号 5 与序号 10 之间的多个 "-" 仅为间隔符号，可省略
③客户需求的刻字符号，与产品外形尺寸、内部结构无关，不影响产品性能

3 动作方式	4 头部形状	5 触点形式
2: 自复按钮;（头部形状 1-A） 3: 自锁按钮;（头部形状 1-A） 4: 选择 2 段;（头部形状仅 1,7） 5: 选择 3 段;（头部形状仅 1,7） 6: 钥匙 2 段;（头部形状仅 1） 7: 钥匙 3 段;（头部形状仅 1） 8: 急停;（头部形状仅 1） 备注: 4、5、6、7、8 仅针对接线端子为 P 的产品。	1: 平面; 2: 高面; 3: 弧面; 5: 全灯型; 6: 高面带灯; 7: 环面带灯; 8: 点面带灯; 9: 高点面带灯; A: 弧面带灯;	1: 1NO+1NC; 2: 2NO+2NC;
6 接线端子类型	**8 灯珠颜色**	**9 灯珠电压**
C: 宽脚插片端子型; P/空: 焊线型; M: 平行引脚焊线型;	空: 无（不带灯）; R: 红; B: 蓝; G: 绿; Y: 黄; W: 白; A: 橙; 以上字母组合: 三色或双色	空: 不带灯: 3: DC3V; 6: DC6. 3V; 12: DC12V; 24: DC24V; 36: DC36V; 48: DC48V; 110: AC110V; 220: AC220V;

This page is attached to the certificate and should be used at the same time as the certificate page.

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO. : 2024010305635975

EJ 16 - □ □ □ - □ □ □ - □ □ □
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 EJ: 短款螺纹外壳（对应接线端子类型仅有 PP、PM、A、P）
2 安装孔径: Φ16mm
3 动作方式: 见表
4 头部形状: 见表
5 触点形式: 见表
6 接线端子类型: 见表
7 灯珠颜色: 见表
8 灯珠电压: 见表
9 外壳材质: 空: 不锈钢; T: 黄铜镀铬; L□: 铝, □表示铝氧化的颜色
10 按键材质: 空: 不锈钢; T: 黄铜镀铬; L□: 铝, □表示铝氧化的颜色
11 平面符号: 空: 标准型，无符号; □□: 任意数字或字母组合（共 2 位），表示客户需求的刻字符号
注意: ①□表示铝氧化的颜色: 空-本色，R-红，G-绿，B-蓝，Y-黄，K-黑，GY-灰，AC-古铜色
②序号 5 与序号 6 之间的 "-" 仅为间隔符号，可省略
序号 8 与序号 9 之间的 "-" 仅为间隔符号，可省略
③客户需求的刻字符号，与产品外形尺寸、内部结构无关，不影响产品性能

3 动作方式	4 头部形状	5 触点形式
2: 自复按钮;	1: 平面; 2: 高面; 3: 弧面; 5: 全灯型; 6: 高面带灯; 7: 环面带灯; 8: 点面带灯; 9: 高点面带灯; A: 弧面带灯;	1: 1NO;
6 接线端子类型	**7 灯珠颜色**	**8 灯珠电压**
PP: 短行程插件型;（仅配备灯珠电压 DC3V-DC48V） PM: 短行程焊线型;（仅配备灯珠电压 DC3V-DC48V） A: 螺丝型; P/空: 焊线型;	空: 无（不带灯）; R: 红; B: 蓝; G: 绿; Y: 黄; W: 白; A: 橙; 以上字母组合: 三色或双色	空: 不带灯; 3: DC3V; 6: DC6. 3V; 12: DC12V; 24: DC24V; 36: DC36V; 48: DC48V; 110: AC110V; 220: AC220V;

This page is attached to the certificate and should be used at the same time as the certificate page.